

Trapezbleche und Thermoelemente für Dach- und Wandverkleidungen



Holzschraube – bohrend
(verzinkt od. Edelstahl) bis 2 mm
mit 19 mm Scheibe und Neoprendichtung,
Kopf 8 mm

Abmessung	verzinkt EUR/100 Stck.	Edelstahl EUR/100 Stck.
6,5 x 38	16,42	45,22
6,5 x 50	21,42	58,31
6,5 x 80	24,99	80,92
6,5 x 100	36,89	95,20
6,5 x 120	48,79	104,72
6,5 x 140	-	114,24
6,5 x 150	61,88	-
6,5 x 160	-	130,90
6,5 x 180	76,16	154,70
6,5 x 200	92,82	190,40



Metallschraube – bohrend
(Edelstahl) bis 6 mm Stahl
mit 19 mm Scheibe und Neoprendichtung,
Kopf 8 mm
(ohne Vorbohren)

Abmessung	EUR/100 Stck.
5,5 x 25	35,70
5,5 x 50	55,93
5,5 x 70	69,02
5,5 x 85	78,54
5,5 x 110	91,63
5,5 x 130	109,48
5,5 x 150	120,19
5,5 x 180	154,70
5,5 x 200	172,55



Holzschraube
(verzinkt oder Edelstahl)
mit 19 mm Scheibe u. Neoprendichtung,
Kopf 8 mm

Abmessung	verzinkt EUR/100 Stck.	Edelstahl EUR/100 Stck.
6,5 x 38	15,23	28,56
6,5 x 75	20,23	44,03
6,5 x 100	24,28	57,83
6,5 x 130	37,72	66,88
6,5 x 150	47,48	88,18
6,5 x 200	60,69	101,15
-	-	-



Metallschraube – schneidend
(verzinkt od. Edelstahl) bis 8 mm Stahl
mit 19 mm Scheibe und Neoprendichtung,
Kopf 8 mm

(Vorbohren erforderlich) Kernloch bis 5 mm/Stahl = 5,3 mm
Kernloch ab 5 mm/Stahl = 5,7 mm

Abmessung	verzinkt EUR/100 Stck.	Edelstahl EUR/100 Stck.
6,3 x 25	14,04	28,56
6,3 x 65	17,61	39,51
6,3 x 100	24,28	57,83
6,3 x 150	46,41	74,97
-	-	-
-	-	-



SKH-Schraube
(verzinkt) für Holzunterkonstruktion
6-Kt.-Systemschraube mit Pulverbeschichtung,
Alu-Dichtring mit aufvulkanisierter schwarzer 14 mm
EPDM-Dichtung, mit Selbstbohrspitze für schnelle und
einfache Handhabung, farblich abgestimmt auf die
Farben der Profibleche (alle Hoffmann-Standardfarben)

Abmessung	EUR/100 Stck.
4,8 x 35	15,47
4,8 x 50	19,04
4,8 x 60	21,42

Sechskantnuss SW 8 mm 10,95 EUR/Stck.
DIN-Aufnahme für Schrauber mit Federklemmring



**Dünoblech-
verbindungsschraube**

(Edelstahl)
unverlierbar aufmontierte Dichtscheibe,
Metallrücken, Elastomer aufvulkanisiert,
Kopf 8 mm

Bohrkapazität mm	Klemmdicke mm	Verpackungseinheit Stck.
1,0 + 1,0	6,0	100
Abmessung mm	EUR/100 Stck.	
4,8 x 19	28,56	