



Hoffmann Antitropfbeschichtung: zum nachträglichen Auftragen!



Produktbeschreibung

Eigenschaften:

Spritz- und streichbare, feuchtigkeitsregulierende Beschichtung auf Dispersionsbasis für Innenwand- und Deckenflächen. Absorbiert entstehende Kondensfeuchte, die bei entsprechenden Trocknungsbedingungen wieder an die Raumluft abgegeben wird. Daher besonders geeignet für Deckenflächen von Garagen, zur Vermeidung der Ansammlung von Kondenswassertropfen. Hohes Wasseraufnahmevermögen, wasserdampfdurchlässig, weichmacherfrei, unverseifbar. Gutes Deckvermögen, hohe Füllkraft, leichte Verarbeitbarkeit. Hoffmann-Antitropfbeschichtung trocknet rein physikalisch durch Wasserverdunstung.

Anwendung:

Hoffmann-Antitropfbeschichtung kann auf jeden festen, sauberen, trockenen und griffigen Untergrund aufgebracht werden, wie z.B. mineralische Unterputze jeder Art. Ferner auf Beton, grundierten Porenbeton sowie auf grundierte oder verzinkte metallische Flächen. Auch für bereits mit Mineral-, Dispersions- oder Alkydharzfarbe gestrichene Flächen geeignet. Die Hinweise zur jeweils erforderlichen Untergrundvorbehandlung sind zu beachten. Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen.

Farbtöne:

Lieferbar in naturweiß, sonstige Farbtöne auf Anfrage

Bindemittelbasis:

Acrylat-Mischpolymerisat

Pigmentbasis:

Titandioxid; alkalibeständige und lichtechte Buntpigmente

Verdünnung:

Wasser

Gebindegröße:

5 kg bzw. 25 kg im Kunststoffeimer

Benötigte Menge:

ca. 1,3 - 1,5 kg/m²

Preis pro kg:

5,99 EUR zzgl. MwSt

Versandkosten pro Eimer:

5 kg: 29,99 EUR zzgl. MwSt
25 kg: 39,99 EUR zzgl. MwSt

Deutschlandweiter Versand!

